

PRODUTO: PASTA COM ELÁSTICO EM POLIONDA 245 x 335 mm

1. APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO

Guarda e proteção de documentos.

2. REQUISITOS GERAIS

2.1. DESCRIÇÃO / MATÉRIA-PRIMA

Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta.

2.2. EMBALAGEM

Acondicionadas conforme praxe do fabricante de maneira a garantir a integridade do produto durante o transporte e armazenagem; devendo constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

- Atender às Portarias INMETRO/MDIC: 481/2010 e 262/2012 – Avaliação de Conformidade para Artigos Escolares;
- Formato da pasta fechada: 245 x 335 mm (\pm 5 mm).

Altura da pasta (Lombada)	Largura das abas laterais (mínimo)	Largura da aba Longitudinal (mínimo)	SUPRI	CATMAT
18 (\pm 3 mm)	25 mm	40 mm	51.215.003.004.0389-4	BR0326792
35 (\pm 5 mm)	35 mm	40 mm	51.215.003.004.0390-8	BR0412367
55 (\pm 5 mm)	35 mm	40 mm	51.215.003.004.0391-6	BR0412366

4. AMOSTRA

Por ocasião da licitação deverá ser apresentada, 01 (uma) amostra de cada objeto ofertado, para verificação dos requisitos.

5. RECEBIMENTO

Por ocasião dos recebimentos deverão ser obedecidos os critérios estabelecidos na Portaria 077/SMA-G/93 de 21/09/1993.

Desenho meramente ilustrativo



Atualizada em: março/2015